Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 12:19

Link do produktu: https://e-sklad.pl/czujnik-poziomu-cieczy-kontroler-poziomu-fotton-rs-lc3-12vdc-p-940.html



Czujnik poziomu cieczy - kontroler poziomu FOTTON RS-LC3 12VDC

Cena	**148,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**RS-LC3**
Kod producenta	**FOTTON RS-LC3**
Producent	**FOTTON**

Opis produktu

Sterownik przeznaczony jest do automatycznego nadzoru nad poziomem cieczy przewodzących w otwartych lub zamkniętych zbiornikach. W chwili osiągnięcia przez poziom cieczy punktu krytycznego uruchomi odpowiednią pompę aby wypompować lub dopompować ciecz(y) lub przekaże odpowiedni sygnał. Przekaźnik współpracuje z trzema sondami. Kontrola jednego lub dwóch poziomów. Wyjście: styk przełączny 10A/12V DC lub 10A-250VAC.

Jako jedyny tego typu przekaźnik na rynku posiada płynną regulację czułości i czasu opóźnienia a także prosty system zmiany kierunku działania.

Obudowa IP20 do montażu na szynę TH35mm

Dostępne funkcje i regulacje:

- zmiana kierunku działania za pomocą funkcji "Góra" "Dół"

- dostosowanie pracy przekaźnika do oporności danej cieczy

- opóźnienie czasowe

- sygnalizacja LED obecności napięcia i zadziałania

Podstawowe właściwości:

- automatyczna kontrola jednego lub dwóch poziomów cieczy
- idealny do wszelkich aplikacji z wodą - odwanianie, nawadnianie, drenaż, irygacja, podlewanie uprawa roślin, hodowla zwierząt, przemysł; autonomiczne układy w miejscach gdzie brak jest zasilania sieciowego.
- sterowanie pompą lub elektrozaworem: napełnianie, opróżnianie
- możliwość sygnalizacji stanów alarmowych: przelanie, suchobieg
- idealny do zabezpieczenia pomp głębinowych
- bezpieczeństwo obsługi - sondy pracują przy napięciu 12V~
- regulacja progu czułości w szerokim zakresie
- kompaktowa obudowa o szerokości jednego madułu

Brak sond na wyposażeniu sterownika - można wykonać we własnym zakresie lub nabyć w naszym sklepie.

Podłączenie sond - zalecany przewód 1mm2 o długości do 100mb

Podstawowe dane techniczne:

- Regulacja czasu opóźnienia 0,5-10S

- Regulacja czułości 5-10 k ohm

- Regulacja kierunku działania - góra / dół

- napięcie sterujące 12V DC

- ilość styków 1Z/R

- obciążenie styków 10A 12V DC   10A 230V AC

Gwarancja 12 miesiecy
ZAPRASZAMY