

Link do produktu: <https://e-sklad.pl/dwudrogowa-elektroniczna-grupa-pompowa-ftrs-fotton-230v-ac-z-pwm-p-310.html>



Dwudrogowa elektroniczna grupa pompowa FTRS Fotton 230V AC z PWM

Cena	1 199,00 zł
Cena poprzednia	1 344,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	GFTRSF-230
Kod producenta	GFTRSF-230
Producent	FOTTON

Opis produktu

Dwudrogowa grupa pompowa FOTTON 230V SOLAR

Grupa wyposażona jest w rotametr, grupę bezpieczeństwa, separator, pomiar ciśnienia i temperatur, przepływ 2-12l/min. Stacja robocza umożliwia wykonanie wszystkich nastaw hydraulicznych, takich jak pomiar i regulacja przepływu oraz odpowietrzenie instalacji. Prawidłowa regulacja instalacji zapewnia optymalną pracę systemu i maksymalną oszczędność energii.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą autonomicznych systemów zasilająco sterujących do kolektorów słonecznych. Posiadamy w swojej ofercie również pompy cyrkulacyjne i grupy pompowe zasilane napięciem 12V DC!

Pompa obiegowa elektroniczna FOTTON FTRS 25/7EAY 130 230V 7m PWM

Elektroniczna super energooszczędna $EEL < 0,2$ pompa obiegowa wykonana w najnowszej technologii napędów komutowanych elektronicznie. Pompa o doskonałych parametrach efektywności energetycznej, wydajności, wysokości podnoszenia i odporności termicznej. Profesjonalna pompa dedykowana do obiegów wodnych CO, CWU, chłodniczych przystosowana do roztworów wody z glikolami do stężenia 1:1. Pompa do pracy ciągłej. Model FTRS zaprojektowano specjalnie systemów solarnych z kolektorami słonecznymi płaskimi lub próżniowymi gdyż oprócz możliwości pompowania roztworu wody z glikolami w stężeniu 1:1 pompa posiada doskonałą odporność termiczną i najbardziej typowy stosowany w solarnych grupach pompowych rozstaw przyłączy tj. 130mm

Pompa może być stosowana jako zamiennik pompy Grundfos UPM3 SOLAR 25-75 130 CZ

Dane techniczne elektronicznej energooszczędnej pompy obiegowej FOTTON FTRS 25/7EAY 130 230V 7m PWM 110 st.C

- Napięcie pracy: 230V AC
- Moc pompy: 5-55W
- Maksymalne ciśnienie instalacji: 10 Bar
- Maksymalny przepływ cieczy: 65l/min
- Maksymalna temperatura cieczy: do 110 st.C, (temperatura krótkotrwała: 160 ° C przez 20 s)
- Klasa szczelności: IP 44
- Przyłącza: GZ 1 1/2 "
- sterowanie PWM
- Temperatura otoczenia do: 45 st. C
- Klasa temperaturowa: " H"
- Klasa efektywności: $EEL < 0,2$
- Waga: 2,2kg
- Wysokość podnoszenia: 7m

Pompa posiada skokową regulację mocy i wydajności 5-22W, możliwość wyboru 8 trybów pracy w tym tryb automatyczny

- Temperatura medium max: 110°C

- Przepływ: 2-12 l/min

- Przyłącza hydrauliczne 1 1/2" (6/4")

- Długość montażowa pompy: 130 mm

- Sterowanie PWM (w zestawie przewód zasilający z wtyczką i przewód PWM)

Główne obszary zastosowań:

- solarne systemy z kolektorami słonecznymi do podgrzewania CWU i wspomagania CO
- cyrkulacja CWU i CO
- przepompowywanie wody i płynów,
- instalacje wodne zasilane napięciem 230V AC,
- obiegi chłodzące, obiegi chłodnicze urządzeń, szaf itp.,
- instalacje zasilane z odnawialnych źródeł energii z akumulatorów poprzez inwerter 230V AC

Posiadamy w swojej ofercie również pompy cyrkulacyjne i grupy pompowe zasilane napięciem 12V DC!

ZAPRASZAMY