

Link do produktu: <https://e-sklad.pl/dwudrogowa-elektroniczna-grupa-pompowa-grundfos-upm3-solar-25-75-130-cza-p-1194.html>



Dwudrogowa elektroniczna grupa pompowa Grundfos UPM3 SOLAR 25-75 130 CZA

Cena	1 844,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	GRU-UPM3
Kod producenta	GRU-UPM3
Producent	FOTTON

Opis produktu

Dwudrogowa elektroniczna grupa pompowa Grundfos UPM3 SOLAR 25-75 130 CZA

Grupa wyposażona jest w rotametr, grupę bezpieczeństwa, separator, pomiar ciśnienia i temperatur. przepływ 2-12l/min. Stacja robocza umożliwia wykonanie wszystkich nastaw hydraulicznych, takich jak pomiar i regulacja przepływu oraz odpowietrzenie instalacji. Prawidłowa regulacja instalacji zapewnia optymalną pracę systemu i maksymalną oszczędność energii.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą autonomicznych systemów zasilająco sterujących do kolektorów słonecznych. Posiadamy w swojej ofercie również pompy cyrkulacyjne i grupy pompowe zasilane napięciem 12V DC!

Elektroniczna super energooszczędna $EEL < 0,2$ pompa obiegowa wykonana w najnowszej technologii napędów komutowanych elektronicznie. Pompa o doskonałych parametrach efektywności energetycznej, wydajności, wysokości podnoszenia i odporności termicznej. Profesjonalna pompa dedykowana do obiegów wodnych CO, CWU, chłodniczych przystosowana do roztworów wody z glikolami do stężenia 1:1. Pompa do pracy ciągłej. Model zaprojektowano specjalnie systemów solarnych z kolektorami słonecznymi płaskimi lub próżniowymi gdyż oprócz możliwości pompowania roztworu wody z glikolami w stężeniu 1:1 pompa posiada doskonałą odporność termiczną i najbardziej typowy stosowany w solarnych grupach pompowych rozstaw przyłączy tj. 130mm

Pompa posiada skokową regulację mocy i wydajności 5-22W, możliwość wyboru 8 trybów pracy w tym tryb automatyczny

- Temperatura medium max: 110°C
- Przepływ: 2-12 l/min
- Przyłącza hydrauliczne 1 1/2" (6/4")
- Długość montażowa pompy: 130 mm
- Sterowanie PWM (w zestawie przewód zasilający z wtyczką oraz przewód PWM)

Główne obszary zastosowań:

- solarne systemy z kolektorami słonecznymi do podgrzewania CWU i wspomaganie CO
- cyrkulacja CWU i CO
- przepompowywanie wody i płynów,
- instalacje wodne zasilane napięciem 230V AC,

-
- obiegі chłódzące, obiegі chłódnicze urządzeń, szaf itp.,
 - instalacje zasilane z odnawialnych źródeł energii z akumulatorów poprzez inwerter 230V AC

Posiadamy w swojej ofercie również pompy cyrkulacyjne i grupy pompowe zasilane napięciem 12V DC!

ZAPRASZAMY