

Link do produktu: <https://e-sklad.pl/linia-kroplujaca-z-pompa-ftl223-12v-dc-do-4lmin-p-1028.html>

Linia kroplująca z pompą FTL223 12V DC do 4l/min



Cena	299,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LK26FTL223
Kod producenta	LK26FTL223
Producent	FOTTON

Opis produktu

Zestaw do podlewania roślin - linia kroplująca FTL223 12V DC wydajność ok 172l/h (4l/min)

Kompletny zestaw do podlewania - nawadniania roślin z linią kropkującą o długości 26mb i pompą FOTTON FTL223 GZ1/2" zasiana z napięcia stałego 12V.

Zestaw został zaprojektowany aby umożliwić podlewanie roślin ze zbiorników wodnych różnego typu od deszczówki do stawu czy rzeki. Dodatkową zaletą jest fakt iż układ można zastosować tam gdzie nie ma zasilania sieciowego 230V DC stosując odpowiedni układ zasilający z panelem fotowoltaicznym czy też zasilanie akumulatorowe; zestaw może być zasilany oczywiście również z sieci za pośrednictwem zasilacza 230V AC/12V DC 5 A - dostępnego w naszej ofercie na innych aukcjach. Zestaw może podlewać 78 roślin na długości 26mb.

idealny do:

- podlewania roślin na działce, w ogrodzie, na balkonie, w szklarni itd...
- podlewania roślin wodą deszczową
- podlewania roślin z otwartych zbiorników wodnych
- podlewanie roślin przy braku zasilania sieciowego 230V DC

Podstawowe elementy sytemu / dostawa zawiera:

- Pompa przeponowa FOTTON FTL223 12V DC 4l/min GZ1/2" 1 szt
- taśma kroplująca 16mm, kropłowniki w taśmie co 30cm, wydajność jednego kropłownika 2l/min - 26mb (ok 172l/h)
- Wąż zbrojony 10mm (przykładowa konfiguracja - np jeden odcinek 1,5mb do zasysania wody ze zbiornika i 2,5mb do zasilania linii kroplującej) - 4mb
- złączka GZ mosiądz 10mm/1/2" 1 szt
- złączka GW mosiądz 10mm/1/2" 1 szt
- cybanty 3 szt
- zaślepka do linii kroplującej 16mm 1 szt
- złączka do linii kroplującej 16mm / GW1/2" 1 szt

Zastosowanie:

Pompa przeponowa jak wszystkie pompy tego typu przeznaczona jest do pracy cyklicznej; cykle pracy w zależności od temperatury otoczenia do 45min po czym powinna nastąpić przerwa ok 15-20 min.

Zestaw można rozbudować o dodatkowe elementy takie jak trójniki 16mm, kolanka 16mm dostosowując w ten sposób do swoich potrzeb. Zestaw do samodzielnego montażu.

Możliwe opcje dostępne do skompletowania w naszym sklepie:

Zestaw można wyposażyć w kompletny autonomiczny układ zasilający sterujący pozwalający na funkcjonowanie bez zasilania

z zewnątrz i automatyczne sterowanie podlewaniem definiując dowolną częstotliwość podlewania (regulacja przerwy) i dowolną długość podlewania (regulacja czasu pracy) - elementy dostępne na naszych innych aukcjach*:

- Przekątnik czasowy FOTTON RS-TC11 12V DC na szynę TH35
 - Panel fotowoltaiczny FTM40
 - przewód solarny 2 x 2,5mm²
 - Regulator ładowania NV05 5A
 - Akumulator żelowy 17-18Ah
 - obudowa S2 lub S4
- *(elementy dla przykładowego zapotrzebowania na energię zestawu - praca do 2-3h na dobę w okresie letnim bez autonomii)

Zapraszamy