

Link do produktu: <https://e-sklad.pl/pompa-fotton-s3ss1-2-56-24-120-56m-1-2m3h-24dc-zestaw-1x300w-p-1204.html>



Pompa FOTTON S3SS1,2-56-24-120 56m 1,2m3/h 24DC zestaw 1x300W

Cena	1 979,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	3SS1,2-56-24-120-300
Kod producenta	3SS1,2-56-24-120-300
Producent	FOTTON

Opis produktu

Pompa FOTTON 3SS1,2-56-24-120 DC SOLAR zestaw z panelem300W

Niskonapięciowa solarna pompa głębinowa, napęd wykonany w technologii bez szczotkowej o wysokiej żywotności i niskim zużyciu energii. Pompę wyposażono w sterownik solarny zasilający pompę i umożliwiający jej automatyczne sterowanie bazujące na poziomie wody w zbiorniku do którego ona jest pompowana.

Pompa zasilana jest bezpośrednio z panela fotowoltaicznego. Pompa przeznaczona jest do pompowania wody czystej. Zestaw wyposażony w bazową moc na zasilaniu - 1 panel 300W, w sklepie dostępny jest też zestaw z dwoma panelami 200W czyli 2x200W co umożliwia stabilniejszą pracę pompy przy niższych poziomach nasłonecznienia.

Obszary zastosowań pomp zatapialnych FOTTON 3SS1,2-56-24-120 DC SOLAR

- autonomiczne systemy zasilania w wodę domów całorocznych i domków letniskowych,
- autonomiczne systemy nawadniania w sadownictwie i uprawach rolnych
- autonomiczne zasilanie w wodę hodowli ryb i zwierząt, pojenie zwierząt
- systemy irygacyjne itd...

Dane techniczne	Napięcie zasilania pompy / napięcie mocy maksymalnej PV Vm	24V DC zakres 24-44V DC
	Moc pompy / zalecana moc paneli PV	120W 5A / 250W - 400W
	Klasa szczelności / izolacji	IP 68 / F
	Przepływ nominalny (na poziomie 0-2m)	1,2 m3/h
	Przepływ (na poziomie 17 m)	1,0m3/h
	Przepływ minimalny (na wysokości 56m)	0,05m3/h
	Przyłącze hydrauliczne pompy	GW 0,75" (3/4")
	Wysokość podnoszenia maksymalna	56m
	Technologia pompowania	śrubowa
	Obudowa pompy	stal nierdzewna
	Napęd pompy	bezsztotkowy
	Maksymalna wysokość podciągania	zanurzeniowa
	Praca na sucho	zabroniona
	Waga pompy	7 kg
	Wymiary pompy średnica x wysokość	75x365mm
	Wymiary sterownika	230x175x70
	Długość przewodu przyłączeniowego	1m
	Wymiary panela FTM300W	1640x880x35

Waga panela FTM300W	14,5kg
Moc STC panela FTM300W	300W
Napięcie panela Vmp	34,4V

Uoc panela dla sterownika - maksimum 50V DC, zakres napięcia pracy sterownika z MPPT tracking 24-36V DC

Zestaw zawiera:

- **Pompa FOTTON 3SS1,2-56-24-120 DC SOLAR**
 - **sterownik pompy z kontrolerem poziomu w zbiorniku**
 - **czujniki poziomu do sterownika**
 - **złączki i rurki termokurczliwe do przedłużenia przewodu zasilającego i wykonania izolacji przewodu**
 - **panel fotowoltaiczny FTM300W 1 szt;**
 - **przewód solarny 4mm2 - 10mb**
 - **złączki MC4 - 1 para**
 - **system montażowy do paneli PV - brak (sprawdź dostępność w sklepie lub w produktach powiązanych)**
- Zestaw do samodzielnego montażu; montaż powinien wykonać wyspecjalizowany personel.

ZAPRASZAMY