

Link do produktu: <https://e-sklad.pl/pompa-fotton-s3ss1-2-77-36-210-77m-1-2m3h-36vdc-glebinowa-p-1201.html>



Pompa FOTTON
S3SS1,2-77-36-210 77m
1,2m3/h 36VDC głębinowa

Cena	1 398,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	3SS1,2-77-36-210
Kod producenta	3SS1,2-77-36-210
Producent	FOTTON

Opis produktu

Pompa FOTTON 3SS1,2-77-36-210 36V DC SOLAR głębinowa

Niskonapięciowa pompa głębinowa solarna do studni, napęd wykonany w technologii bez szczotkowej BLDC o wysokiej żywotności i niskim zużyciu energii. Pomp została wyposażona w sterownik solarny zasilający pompę i umożliwiający jej automatyczną pracę bazującą na poziomie wody w zbiorniku do którego jest ona pompowana. Pompa może także zasilac układy ciśnieniowe po odpowiedniej ich konfiguracji.

Pompę zasilić można bezpośrednio z paneli fotowoltaicznych - we właściwej konfiguracji - o napięciu roboczym sterownika 24-44V DC na wyjściu. Pompa przeznaczona jest do pompowania wody czystej.

Obszary zastosowań pomp zatapialnych FOTTON 3SS1,2-77-36-210 DC SOLAR

- autonomiczne systemy zasilania w wodę domów całorocznych i domków letniskowych,
- autonomiczne systemy nawadniania w sadownictwie i uprawach rolnych
- autonomiczne zasilanie w wodę hodowli ryb i zwierząt, pojenie zwierząt
- systemy irygacyjne itd...

Dane techniczne	Napięcie zasilania pompy / napięcie mocy maksymalnej PV Vm	36V DC zakres 30-48V DC
	Moc pompy / moc paneli PV	210W 5A / 300W-400W
	Klasa szczelności / izolacji	IP 68 / F
	Przepływ nominalny (na poziomie 0-2m)	1,2 m3/h
	Przepływ (na poziomie 17 m)	1,3m3/h
	Przepływ minimalny (na wysokości 75m)	0,8m3/h
	Przyłącze hydrauliczne pompy	GW 0,75" (3/4")
	Wysokość podnoszenia maksymalna	77m
	Technologia pompowania	śrubowa
	Obudowa pompy	stal nierdzewna
	Napęd pompy	bezsztotkowy
	Maksymalna wysokość podciągania	zanurzeniowa
	Praca na sucho	zabroniona
	Waga pompy	7 kg
	Wymiary pompy średnica x wysokość	75x365mm
	Wymiary sterownika	230x175x70
	Długość przewodu przyłączeniowego	2m

Uoc panela dla sterownika - maksimum 50V DC, zakres napięcia pracy sterownika z MPPT tracking 24-48V DC

Zestaw zawiera:

- Pompa FOTTON 3SS1,2-77-36-210 DC SOLAR
- sterownik pompy z kontrolerem poziomu w zbiorniku
- czujniki poziomu do sterownika
- złączki i rurki termokurczliwe do przedłużenia przewodu zasilającego i wykonania izolacji przewodu
- panele fotowoltaiczne - brak (dostępne w naszym sklepie)

Montaż powinien wykonać wyspecjalizowany personel.

ZAPRASZAMY