

Link do produktu: <https://e-sklad.pl/pompa-obiegowa-elektroniczna-fotton-ftrs-15-60130-solar-230v-p-1061.html>



Pompa obiegowa elektroniczna FOTTON FTRS 15-60/130 solar 230V

Cena	355,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FTRS 15-60/130
Kod producenta	FTRS 15-60/130
Kod EAN	5905902220028
Producent	FOTTON

Opis produktu

Elektroniczna energooszczędna pompa obiegowa FOTTON FTRS 15-60/130 solar

Elektroniczna super energooszczędna $EEL < 0,2$ pompa obiegowa wykonana w najnowszej technologii napędów komutowanych elektronicznie. Pompa o doskonałych parametrach efektywności energetycznej, wydajności, wysokości podnoszenia i odporności termicznej. Profesjonalna pompa dedykowana do obiegów wodnych CO, CWU, chłodniczych przystosowana do roztworów wody z glikolami do stężenia 1:1. Pompa do pracy ciągłej. Model FTRS 15-60/130 zaprojektowano specjalnie systemów solarnych z kolektorami słonecznymi płaskimi lub próżniowymi gdyż oprócz możliwości pompowania roztworu wody z glikolami w stężeniu 1:1 pompa posiada doskonałą odporność termiczną i najbardziej typowy stosowany w solarnych grupach pompowych rozstaw przyłączy tj. 130mm

Główne obszary zastosowań:

- solarne systemy z kolektorami słonecznymi do podgrzewania CWU i wspomagania CO
- cyrkulacja CWU i CO
- przepompowywanie wody i płynów,
- instalacje wodne zasilane napięciem 230V AC,
- obiegi chłodzące, obiegi chłodnicze urządzeń, szaf itp.,
- instalacje zasilane z odnawialnych źródeł energii z akumulatorów poprzez inwerter 230V AC

Pompa może służyć jako zamiennik pomp solarnych WILO STAR 15 i GRUNDFOS UPS

Montaż za pomocą gwintowanych przyłączy GZ 1" (opcjonalnie pompa wyposażona jest w śrubunki redukcyjne na GZ3/4"), elektroniczne sterowanie i wysokiej jakości materiały zapewniają długi okres eksploatacji, możliwość pracy ciągłej, bardzo niski pobór energii, praktycznie bezobsługowa praca w całym okresie eksploatacji.

Dane techniczne elektronicznej energooszczędnej pompy obiegowej FOTTON FTRS 15-60/130

Napięcie pracy	230V AC
Moc pompy	5-45W
Maksymalne ciśnienie instalacji	10 Bar
Maksymalny przepływ cieczy	41,5l/min
Maksymalna temperatura cieczy	do 110 st.C
Klasa szczelności	IP 44
Przyłącza	GZ 1 "
Temperatura otoczenia do	45 st. C

Klasa temperaturowa	" H"
Klasa efektywności	EEI<0,2
Waga	2,2kg
Wysokość podnoszenia	6m

Pompa posiada skokową regulację mocy i wydajności 5-22W, możliwość wyboru 8 trybów pracy w tym tryb automatyczny

Karta katalogowa i deklaracje zgodności znajdują się w plikach do pobrania.

Gwarancja 24 miesiące

ZAPRASZAMY