

Link do produktu: <https://e-sklad.pl/pompa-obiegowa-elektroniczna-fotton-ftrs-257eay-130-230v-pwm-p-1060.html>



Pompa obiegowa elektroniczna FOTTON FTRS 25/7EAY 130 230V PWM

Cena	389,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godzin
Numer katalogowy	FTRS 25/7EAY PWM
Kod producenta	FTRS 25/7EAY PWM
Kod EAN	5905902220004
Producent	FOTTON

Opis produktu

Elektroniczna energooszczędna pompa obiegowa FOTTON FTRS 25/7EAY 130 230V PWM 230V

Elektroniczna energooszczędna pompa obiegowa wykonana w najnowszej technologii napędów komutowanych elektronicznie, zamiennik GRUNDFOS UPM3 SOLAR 25-75 130 CZA. Pompa o doskonałych parametrach efektywności energetycznej $EEL < 0,2$!, wydajności, wysokości podnoszenia i odporności termicznej. Profesjonalna pompa zaprojektowana do obiegów wodnych CO, CWU, chłodniczych dostosowana do pompowania roztworu wody z glikolami do stężenia 1:1, Pompa do pracy ciągłej. Pompa posiada najbardziej typowy stosowany w instalacjach CO i CWU rozstaw przyłączy tj. 130mm

Główne obszary zastosowań:

- cyrkulacja CWU i CO
- przepompowywanie wody i płynów,
- instalacje wodne zasilane napięciem 230V AC,
- obieg chłodzący, obieg chłodniczy urządzeń, szaf itp.,
- solarne instalacje z kolektorami słonecznymi do podgrzewania CWU i wspomagania CO
- instalacje zasilane z odnawialnych źródeł energii z akumulatorów poprzez inwerter 230V AC -

Montaż za pomocą gwintowanych przyłączy GZ 1 1/2" (opcjonalnie pompa wyposażona jest w śrubunki redukcyjne na GW 1"), elektroniczne sterowanie i wysokiej jakości materiały zapewniają długi okres eksploatacji, możliwość pracy ciągłej, bardzo niski pobór energii, praktycznie bezobsługowa praca w całym okresie eksploatacji.

Dane techniczne elektronicznej energooszczędnej pompy obiegowej :

Napięcie zasilania	230V AC
Moc	5-52W
Maksymalne ciśnienie instalacji	10 Bar
Maksymalny przepływ max.	65l/min
Temp. czynnika	do 110 st.C
Klasa szczelności	IP 44
Przyłącza	GZ 1 1/2"
Temperatura otoczenia do	45 st. C
Klasa temperaturowa	" H"
Klasa efektywności	$EEL < 0,2$
Waga	2,2kg
Wysokość podnoszenia	7m

Pompa posiada skokową regulację mocy i wydajności 5-22W, możliwość wyboru trybu pracy i tryb automatyczny.
Pompa może służyć jako zamiennik pomp solarnych GRUNDFOS UPM3 SOLAR 25-75 130 CZA

W zestawie:

- pompa obiegowej FOTTON FTRS 25/7EAY 130 230V PWM 1szt
- śrubunki redukcyjne na GW1" 2szt
- przewód zasilający z wtyczką
- przewód PWM

Karta katalogowa i deklaracje zgodności znajdują się w plikach do pobrania.

Gwarancja 24 miesiące

ZAPRASZAMY