Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 13:29

Link do produktu: https://e-sklad.pl/pompa-obiegowa-fotton-ft08-17pv-h-12v-dc-9lmin-solar-prof-p-697.html



Pompa obiegowa FOTTON FT08 17PV H (12V DC) 9l/min solar prof.

Cena	**198,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**FOTTON FT08 17PV**
Kod producenta	**FOTTON FT08 17PV**
Producent	**FOTTON**

Opis produktu

Energooszczędna pompa obiegowa FOTTON FT08 17PV H solarna - seria proffessional

Bez szczotkowa niskonapięciowa pompa obiegowa wykonana w najnowszej technologii napędów komutowanych elektronicznie. Wersja PV umożliwia bezpośrednie zasilenie z panela fotowoltaicznego. Pompa do zastosowań profesjonalnych wykonana z wysokiej jakości podzespołów, przystosowana do pracy ciągłej 24/dobę.

Do podstawowych zalet pompy FOTTON FT08 H 17W Z zaliczyć należy:
- wysoka trwałość

- energooszczędność,

- wysoką wydajność,

- małe kompaktowe rozmiary

- możliwość zasilania z dowolnego źródła o napięciu 12V DC,

- **pompa może pracować w sposób ciągły 24h/ dobę**, -zaawansowaną technologicznie budowę opartą na bez szczotkowym

Napięcie zasilania	7-18V DC (Voc panela do 23V)
Moc	17W
Max.ciśni. robocze instalacji	4 Bar
Max. przepływ	9l/min
Max.temp. pracy	DO 105 st.C
Klasa szczelności	IP 20
Przyłącza	GZ 1/2"
Wysokość podn.	do 5m

Pozostałe cechy energooszczędnej pompy FOTTON FT08 H 17W:

Bezproblemowy montaż za pomocą gwintowanych przyłączy GZ 1/2", bez szczotkowa konstrukcja zapewniająca długi okres eksploatacji 20000h, możliwość pracy ciągłej, możliwość bezpośredniego zasilania z dedykowanego panela fotowolaticznego FOTTON FTM 20W, bardzo niski pobór energii, praktycznie bezobsługowa praca w całym okresie eksploatacji. Pompa nie może pracować jako zatapialna klasa izolacji IP20 (zatapialna wersja tej pompy dostępna jest także w naszym sklepie)

Główne obszary zastosowań:

- przepompowywanie wody i płynów
- instalacje wodne zasilane niskim napięciem 12VDC w tym autonomiczne,
- precyzyjne instalacje cyrkulacyjne (regulacja wydajności)

- instalacje chłodzenia, obiegi chłodzące w szafach sterowniczych,
- urządzenia filtrujące, przemysł chemiczny
- przepompowywanie wody w akwarystyce, dekoracjach ogrodowych itp....

Uwaga!
Nie zaleca się stosowania pompy FT08 17PV H jako pompy obiegowej w ciśnieniowych instalacjach z kolektorami słonecznymi z powodu:
- maksymalnego ciśnienia układu do 4 bar zamiast wymaganych 10 bar,
- temperatury 90-100stC zamiast wymaganych 180stC

Panele fotowoltaiczne, wyłączniki pływakowe, sterowniki 12V DC do automatyzacji pracy pompy - dostępne w **AKCESORIACH**.
Zasilacz stabilizowany prądu stałego możesz wybrać w akcesoriach
Pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

ZAPRASZAMY

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Śrubunek GW 3/4: Bez złączki , Złączka GW1/2" wężyk 10mm (+ 9,90 zł)
Zasilacz do pompy: bez zasilacza , Zasilacz do pompy 12V 5A 60W (+ 74,00 zł)