

Link do produktu: <https://e-sklad.pl/pompa-obiegowa-fotton-ft08-17pv-h-12v-dc-9lmin-solar-prof-p-697.html>



e-sklad.pl

Pompa obiegowa FOTTON FT08 17PV H (12V DC) 9l/min solar prof.

Cena	198,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FOTTON FT08 17PV
Kod producenta	FOTTON FT08 17PV
Producent	FOTTON

Opis produktu

Energooszczędna pompa obiegowa FOTTON FT08 17PV H solarna - seria proffessional

Bez szczotkowa niskonapięciowa pompa obiegowa wykonana w najnowszej technologii napędów komutowanych elektronicznie. Wersja PV umożliwia bezpośrednie zasilanie z panela fotowoltaicznego. Pompa do zastosowań profesjonalnych wykonana z wysokiej jakości podzespołów, przystosowana do pracy ciągłej 24/dobę.

Do podstawowych zalet pompy FOTTON FT08 H 17W Z zaliczyć należy:

- wysoka trwałość
- energooszczędność,
- wysoką wydajność,
- małe kompaktowe rozmiary
- możliwość zasilania z dowolnego źródła o napięciu 12V DC,
- **pompa może pracować w sposób ciągły 24h/ dobę**, -zaawansowaną technologicznie budowę opartą na bez szczotkowym

Napięcie zasilania	7-18V DC (Voc panela do 23V)
Moc	17W
Max.ciśni. robocze instalacji	4 Bar
Max. przepływ	9l/min
Max.temp. pracy	DO 105 st.C
Klasa szczelności	IP 20
Przyłącza	GZ 1/2"
Wysokość podn.	do 5m

Pozostałe cechy energooszczędnej pompy FOTTON FT08 H 17W:

Bezproblemowy montaż za pomocą gwintowanych przyłączy GZ 1/2", bez szczotkowa konstrukcja zapewniająca długi okres eksploatacji 20000h, możliwość pracy ciągłej, możliwość bezpośredniego zasilania z dedykowanego panela fotowoltaicznego FOTTON FTM 20W, bardzo niski pobór energii, praktycznie bezobsługowa praca w całym okresie eksploatacji. Pompa nie może pracować jako zatapialna klasa izolacji IP20 (zatapialna wersja tej pompy dostępna jest także w naszym sklepie)

Główne obszary zastosowań:

- przepompowywanie wody i płynów
- instalacje wodne zasilane niskim napięciem 12VDC w tym autonomiczne,
- precyzyjne instalacje cyrkulacyjne (regulacja wydajności)

-
- instalacje chłodzenia, obiegi chłodzące w szafach sterowniczych,
 - urządzenia filtrujące, przemysł chemiczny
 - przepompowywanie wody w akwarystyce, dekoracjach ogrodowych itp....

Uwaga!

Nie zaleca się stosowania pompy FT08 17PV H jako pompy obiegowej w ciśnieniowych instalacjach z kolektorami słonecznymi z powodu:

- maksymalnego ciśnienia układu do 4 bar zamiast wymaganych 10 bar,
- temperatury 90-100stC zamiast wymaganych 180stC

Panele fotowoltaiczne, wyłączniki pływakowe, sterowniki 12V DC do automatyzacji pracy pompy - dostępne w **AKCESORIACH**.

Zasilacz stabilizowany prądu stałego możesz wybrać w akcesoriach

Pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

ZAPRASZAMY

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Śrubunek GW 3/4: Bez złączki , Złączka GW1/2" wężyk 10mm (+ 9,90 zł)

Zasilacz do pompy: bez zasilacza , Zasilacz do pompy 12V 5A 60W (+ 74,00 zł)