

Link do produktu: <https://e-sklad.pl/pompa-obiegowa-fotton-ft08-z-17pv-12v-dc-9lmin-solar-zatapialna-p-985.html>



e-sklad.pl

Pompa obiegowa FOTTON FT08 Z 17PV (12V DC) 9l/min solar zatapialna

Cena	199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FOTTON FT08 Z17PV IP68
Kod producenta	FOTTON FT08 Z17PV IP68
Producent	FOTTON

Opis produktu

Pompa obiegowa FOTTON FT08 Z 17PV Z SOLAR IP68 zatapialna - seria professional

Małogabarytowa energooszczędna, niskonapięciowa pompa obiegowa wykonana w najnowszej technologii napędów bez szczotkowych. Wyposażona w sterownik solarny co umożliwia jej zasilanie bezpośrednio z panela fotowoltaicznego. Szczelne wykonania umożliwia stosowanie jako zatapialnej. Pompa należy do serii wysokiej jakości pomp profesjonalnych. Pompa przystosowana do pracy ciągłej 24h/dobę

Do podstawowych zalet pompy FOTTON FT08 Z 17PV Zaliczyć należy: energooszczędność, wysoką wydajność, małe kompaktowe rozmiary możliwość zasilania z dowolnego źródła o napięciu 12V DC jak też **bezpośrednio z panela fotowoltaicznego**, wysoką trwałość - **co najmniej 20000h**

Wykonanie szczelne - może pracować bez osłony na zewnątrz (przy dodatnich temperaturach) lub jako pompa zanurzeniowa IP68!

Napięcie zasilania	6-18V DC (PV Voc do 23V)
Moc	17W
Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji	4 Bar
Maks. przepływ	9l/min
Maks.temp. czynnika(wody) - zewnętrzna / zatapialna	60 st.C / 50st. C
Wysokość podn.	do 5m
Klasa szczelności	IP 68
Przyłącza	GZ 1/2"

Pozostałe cechy energooszczędnej pompy FOTTON FT08 Z 17PV IP68:

Bezproblemowy montaż za pomocą gwintowanych przyłączy GZ 1/2", bez szczotkowa konstrukcja zapewniająca długi okres eksploatacji 20000h, możliwość pracy ciągłej, bardzo niski pobór energii, praktycznie bezobsługowa praca w całym okresie eksploatacji.

Główne obszary zastosowań:

- przepompowywanie wody i płynów wraz z możliwością zanurzenia
- instalacje wodne zasilane niskim napięciem 12VDC w tym autonomiczne,
- autonomiczne systemy cyrkulacyjne sterowane naturalnym światłem pochodzącym ze słońca (przy bezpośredniej współpracy z panelem fotowoltaicznym FOTTON FTM20 W lub większym 30W, 40W ...)

-
- instalacje klimatyzacyjne, obiegi chłodzące w szafach sterowniczych,
 - urządzenia filtrujące, przemysł chemiczny
 - przepompowywanie wody w akwarystyce,
 - dekoracje ogrodowe, wodospady, kaskady itp....

Uwaga!

Nie zaleca się stosowania pompy FT08 17PV jako pompy obiegowej w ciśnieniowych instalacjach z kolektorami słonecznymi z powodu:

- ciśnienie układu 4 bary zamiast wymaganych 10 bar,
- temperatura 60 stC zamiast wymaganych 120stC

Pompę można stosować w prostych solarnych instalacjach otwartych np basenowych gdzie nie ma ryzyka powstawania wysokich temperatur.

Do instalacji solarnych zamkniętych należy stosować pompy FOTTON FT5 15PV SOLAR lub FOTTON FTD5 25PV solar , które spełniają wszystkie wymagania techniczne

Zasilacz prądu stałego 12V DC możesz także kupić naszym sklepie

Pompa objęta pełnym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym

ZAPRASZAMY

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Filtr wody: bez filtra , Filtr ssący fi 10 mm (+ 13,60 zł)

Zasilacz do pompy: bez zasilacza , Zasilacz do pompy 12V 5A 60W (+ 74,00 zł)