Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 03:09

Link do produktu: https://e-sklad.pl/pompa-obiegowa-fotton-ftc11-hc-12v-dc-25lmin-do-webasto-p-696.html



Pompa obiegowa FOTTON FTC11-HC 12V DC 25l/min (do Webasto)

Cena	**287,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**FOTTON FTC11-HC**
Kod producenta	**FOTTON FTC11-HC**
Kod EAN	**5905902220349**
Producent	**FOTTON**

Opis produktu

Profesjonalna energooszczędna samochodowa pompa obiegowa
FOTTON FTC11-HC 12V DC - professional

do większości marek samochodów i modeli ogrzewania postojowego WEBASTO i samochodów elektrycznych

Małogabarytowa niskonapięciowa, energooszczędna pompa obiegowa wykonana w najnowszej technologii napędów komutowanych elektronicznie bez szczotkowych. Pompa zużywa zaledwie 13,5W energii!!! dzięki czemu bije na głowę tradycyjne pompy szczotkowe pozwalając na długą pracę np. ogrzewania na zasilaniu akumulatorowym.

Pompa należy do linii profesjonalnych wysokiej jakości specjalistycznych pomp samochodowych dedykowanych do obiegów grzewczych lub chłodniczych do samochodów z napędem tradycyjnym lub elektrycznym.

Zastępuje praktycznie wszystkie pompy do ogrzewania postojowego WEBASTO różnych marek (od Skody do BMW) w samochodach osobowych, dostawczych i autobusach.

Do podstawowych zalet pompy FOTTON FTC11-HC zaliczyć należy: ekstremalną energooszczędność, wysoką klasę ochrony IP67 co umożliwia montaż w trudnych warunkach - przy silnikach samochodowych, łodziach, wilgotnym otoczeniu itd..., małe kompaktowe rozmiary, wysoką wydajność, możliwość zasilania z wielu źródeł o szerokim zakresie napięcia 6-30V DC (standard 12V DC) - z zasilaczy, akumulatorów, alternatorów itp.., odporność na wibracje, wysoką tolerancję temperatury od - 40stC do 120st C, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, wysoką trwałość - pompa może pracować w sposób ciągły 24h/dobę, zaawansowaną technologicznie budowę opartą na napędzie magnetycznym - bez szczotkowym. Przyłącze elektryczne pompy wykonano w formie złącza szczelnego samochodowego.

Trwałość pompy przekracza 30000h, i w tym okresie użytkowania jest bezobsługowa.

Napięcie zasilania	8-15V DC
Moc	13,5W
Klasa szczelności	IP 67
Maksymalny przepływ	do 25l/min
temperatura cieczy (bez zamarzania!)	-40 st.C - +120 st.C
Wysokość podn.	do 2,2m

Pompa posiada dwa przyłącza hydrauliczne o średnicy 20mm pod wąż

Główne obszary zastosowań:
- samochodowe układy cyrkulacyjne
- samochodowe systemy chłodzenia silników,
- systemy chłodzenia baterii w samochodach elektrycznych
- układy cyrkulacyjne w samochodach elektrycznych
- samochodowe układy grzewcze WEBASTO
- niskonapięciowe układy grzewcze
- układy cyrkulacyjne ciepłej wody użytkowej.

Sterowniki 12V DC do automatyzacji pracy pompy - dostępne w **AKCESORIACH**.
Pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

ZAPRASZAMY