

Link do produktu: <https://e-sklad.pl/pompa-obiegowa-fotton-ftc12-hc-12v-dc-34lmin-125-stc-p-1046.html>



Pompa obiegowa FOTTON FTC12-HC 12V DC 34l/min 125 st.C

Cena	448,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	FOTTON FTC12-HC
Kod producenta	FOTTON FTC12-HC
Producent	FOTTON

Opis produktu

Wysokowydajna samochodowa pompa obiegowa

FOTTON FTC12-HC 12V DC - seria professional

do większości marek samochodów i modeli ogrzewania postojowego WEBASTO, obiegów chłodzenia, samochodów elektrycznych

Małogabarytowa **niskonapięciowa**, pompa obiegowa wykonana w najnowszej technologii **napędów komutowanych elektronicznie** bez szczotkowych.

Pompa należy do linii profesjonalnych wysokiej jakości specjalistycznych pomp samochodowych dedykowanych do obiegów chłodzenia lub ogrzewania do samochodów z napędem tradycyjnym lub elektrycznym.

Zastępuje praktycznie wszystkie pompy do ogrzewania postojowego WEBASTO różnych marek (od Skody do BMW) w samochodach osobowych, dostawczych i autobusach jak też stosowana jest w obiegach chłodzenia silników ww marek.

Do podstawowych zalet pompy FOTTON FTC12-HC zaliczyć należy: bardzo wysoka wydajność i zdolność pokonywania oporów przepływu - (wysokość podnoszenia do 8,5m!) wysoką energooszczędność i klasę ochrony IP65 co umożliwia montaż w trudnych warunkach - przy silnikach samochodowych, łodziach, wilgotnym otoczeniu itd..., małe kompaktowe rozmiary, bardzo wysoką wydajność, możliwość zasilania z wielu źródeł o szerokim zakresie wahań napięcia napięcia 6-30V DC (standard 12V DC) - z zasilaczy, akumulatorów, alternatorów itp., odporność na wibracje, wysoką tolerancję temperatury od -40stC do 125st C, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, wysoką trwałość - **pompa może pracować w sposób ciągły 24h/dobę**, zaawansowaną technologicznie budowę opartą na **napędzie magnetycznym - bez szczotkowym**. Przyłącze elektryczne pompy wykonano w formie złącza szczelnego samochodowego. Pompa do zastosowań profesjonalnych.

Napięcie zasilania	8-16V DC
Moc	54W
Klasa szczelności	IP 65
Maksymalny przepływ	do 34l/min
temperatura pracy	-40 st.C - +125 st.C
Wysokość podnoszenia	do 8,5m
Przyłącza hydrauliczne	22mm

Pozostałe cechy energooszczędnej pompy FOTTON FTC12-HC:
Trwałość pompy przekracza 30000h, i w tym okresie użytkowania jest praktycznie bezobsługowa.

Główne obszary zastosowań:

-
- samochodowe układy cyrkulacyjne
 - samochodowe systemy chłodzenia silników,
 - systemy chłodzenia baterii w samochodach elektrycznych
 - układy cyrkulacyjne w samochodach elektrycznych
 - samochodowe układy grzewcze WEBASTO
 - niskonapięciowe układy grzewcze
 - układy cyrkulacyjne ciepłej wody użytkowej.

Pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

ZAPRASZAMY