

Link do produktu: <https://e-sklad.pl/pompa-obiegowa-zatapialna-fotton-ft11-16pv-z-7lmin-solar-z-panelem-40w-p-915.html>



Pompa obiegowa - zatapialna FOTTON FT11 16PV Z 7l/min solar z panelem 40W

Cena	342,00 zł
Numer katalogowy	FT1116PV+FTM40W
Kod producenta	FT1116PV+FTM40W
Producent	FOTTON

Opis produktu

Autonomiczny zestaw pompowy FOTTON FT11 Z 16PV SOLAR + panel FOTTON FTM-40W

Autonomiczny zestaw pompowy zasilany bezpośrednio z panela fotowoltaicznego FOTTON FTM40W. Autonomiczne zasilanie pozwala na:

- zrezygnowanie z zasilania sieciowego a tym samym na zaoszczędzenie na rachunkach za energię elektryczną
- uzyskanie w 100% bezpiecznego systemu gdyż jest to napięcie bezpieczne 12V DC
- ekologicznego systemu nie zużywającego energii z pali kopalnych

Efekt jaki uzyskujemy po zmontowaniu zestawu to autonomicznie zasilana pompa - wprost z panela FOTTON FTM-40W, pracująca proporcjonalnie do poziomu nasłonecznienia. Zastosowany panel o mocy 40W posiada zapas mocy w stosunku do zapotrzebowania pompy co wpływa na to iż pompa reaguje mniejszym spadkiem wydajności na zmniejszony poziom nasłonecznienia. Prawidłowy kierunek montażu panela FTM40 to kierunek południowy pod kątem ok 34 stopni. W przypadku istnienia ryzyka spadku temperatury poniżej 0 st. C pompę należy bezwzględnie przenieść do pomieszczenia gdzie panuje zawsze dodatnia temperatura - zamarznięcie wody w pompie spowoduje jej uszkodzenie!.

Pozostałe cechy energooszczędnej pompy FOTTON :

Do podstawowych zalet pompy FOTTON zaliczyć należy: wodoszczelność - pompa może pracować jako zanurzeniowa, małe kompaktowe rozmiary, ekstremalną energooszczędność, wysoką wydajność, możliwość zasilania ze źródła o napięciu 12V DC, wysoka trwałość - pompa w przypadku posiadania stałego zasilania 12V DC **może pracować w sposób ciągły 24h/dobę** - zaawansowana technologicznie budowa oparta na **napędzie magnetycznym - bez szczotkowym**.

Napięcie zasilania pompy	12V DC z panela fotow FTM40
Moc	16-20 W
Klasa szczelności	IP 68, zatapialna
Max. przepływ	7 l/min (zależnie od napięcia i prądu zasilania)
Max.temp. pracy	50 st.C
Wysokość podn.	4,5-7 m (zależnie od napięcia i prądu zasilania)

Bezproblemowy montaż - pompę należy zanurzyć bezpośrednio w płynie stawiając np na dnie zbiornika, przyłączyć hydrauliczne 11mm, przewód elektryczny o długości ok 0,8m, bez szczotkowa konstrukcja zapewniająca długi okres eksploatacji do 20000h, możliwość pracy 24h/dobę, bardzo niski pobór energii po rozruchu, praktycznie bezobsługowa praca.

Główne obszary zastosowań:

- dekoracje wnętrz i ogrodów - fontanny, oczka wodne, wodospady, kaskady itp...
- wypompowywanie / przepompowywanie wody i płynów
- instalacje wodne zasilane niskim napięciem 12VDC, instalacje z obniżonym napięciem z przyczyn bezpieczeństwa ludzi,
- przepompowywanie wody w akwaryystyce.

W skład zestawu wchodzi wysokiej jakości dedykowany panel FOTTON FTM-40W. Panel posiada specjalnie dopasowane parametry pracy do potrzeb magnetycznego napędu pompy FOTTON co umożliwia jego bezpośrednie połączenie z pompą.

UWAGA !!

Zestaw do samodzielnego montażu i łączenia. Montaż polega na połączeniu **zgodnie z właściwą polaryzacją!** dwóch przewodów przyłączeniowych pompy z przyłączem w panelu poprzez solarny przewód dwużyłowy

Dostawa zawiera:

- małogabarytowa **bez szczotkowa** pompa zatapialna FT-11 Z 16PV -1 szt
- dedykowany panel fotowoltaiczny 40W -1 szt
- przewód solarny 2x2,5mm² 5mb

W dostawie brak systemu montażowego do panela, złączek do przewodu ... elementy te kupujący dobiera do swoich potrzeb i pomysłu na montaż i wykorzystanie systemu.

Pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

ZAPRASZAMY

Produkt posiada dodatkowe opcje:

System montażowy do małych panel: Bez systemu montażowego , System montażowy do małych paneli 10W-100W kpl.
(+ 180,81 zł)