

Link do produktu: <https://e-sklad.pl/zestaw-pompowy-fotton-fta38-z-25pv-10lmin-solar-ftm-40w-p-1159.html>



## Zestaw pompowy FOTTON FTA38 Z 25PV 10l/min SOLAR + FTM-40W

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena             | <b>362,00 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>         |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>       |
| Numer katalogowy | <b>FTA3825PV+FTM40W</b> |
| Kod producenta   | <b>FTA3825PV+FTM40W</b> |
| Producent        | <b>FOTTON</b>           |

### Opis produktu

#### Autonomiczny zestaw pompowy FOTTON FTA38 Z 25PV SOLAR + panel FOTTON FTM-40W

Efekt jaki uzyskujemy po zmontowaniu zestawu to autonomicznie zasilana pompa - wprost z panela FOTTON FTM-40W, pracująca proporcjonalnie do poziomu nasłonecznienia. Zastosowany panel o mocy 40W jest dedykowany do mocy pompy. Prawidłowy kierunek montażu panela FTM40 to kierunek południowy pod kątem ok 34 stopni. W przypadku istnienia ryzyka spadku temperatury poniżej 0 st. C pompę należy bezwzględnie przenieść do pomieszczenia gdzie panuje zawsze dodatnia temperatura - zamarznięcie wody w pompie spowoduje jej uszkodzenie!.

#### Pozostałe cechy energooszczędnej pompy FOTTON :

Do podstawowych zalet pompy FOTTON zaliczyć należy: wodoszczelność - pompa może pracować jako zanurzeniowa, małe kompaktowe rozmiary, ekstremalną energooszczędność, wysoką wydajność, możliwość zasilania ze źródła o napięciu 12V DC (akumulator 12V Dc, zasilacz 12V DC), wysoka trwałość - pompa w przypadku posiadania stałego zasilania 12V DC **może pracować w sposób ciągły 24h/dobę** - zaawansowana technologicznie budowa oparta na **napędzie magnetycznym - bez szczotkowym**.

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Napięcie zasilania pompy | <b>12V DC z panela fotow FTM40</b>             |
| Moc                      | 18-25 W                                        |
| Klasa szczelności        | IP 68, zatapialna                              |
| Maksymalny przepływ      | 10 l/min                                       |
| Maksymalna temp. pracy   | niezatapialna 70 st.C; zatapialna 50st C       |
| Wysokość podn.           | 4-6 m (zależnie od napięcia i prądu zasilania) |

#### Główne obszary zastosowań:

- dekoracje wnętrz i ogrodów - fontanny, oczka wodne, wodospady, kaskady itp...
- wypompowywanie / przepompowywanie wody i płynów
- instalacje wodne zasilane niskim napięciem 12VDC, instalacje z obniżonym napięciem z przyczyn bezpieczeństwa ludzi,
- przepompowywanie wody w akwarystyce, ogrodnictwie, na działce ....

W skład zestawu wchodzi wysokiej jakości dedykowany panel FOTTON FTM-40W. Panel posiada specjalnie dopasowane parametry pracy do potrzeb magnetycznego napędu pompy co umożliwia jego bezpośrednie połączenie z pompą.

#### UWAGA !!

Zestaw do samodzielnego montażu i łączenia. Montaż polega na połączeniu **zgodnie z właściwą polaryzacją!** dwóch przewodów przyłączeniowych pompy z przyłączem w panelu poprzez solarny przewód dwużyłowy. Zestaw nie zawiera wyłącznika czy też jakiegokolwiek innego rodzaju sterowania, po zaniku zasilania np po nocy czy po większym zachmurzeniu wymaga manualnego załączenia. W przypadku zastosowania pompy jako zanurzeniowej w otwartych zbiornikach np oczkach wodnych, kaskadach zbiornikach na deszczówkę itd itp... należy koniecznie zastosować filtr ssący który zapobiegnie dostawianiu się zanieczyszczeń do pompy które mogą skutkować zatrzymaniem wirnika pompy a w konsekwencji uszkodzeniem napędu pompy.

#### Dostawa zawiera:

- 
- małogabarytowa **bez szczotkowa** pompa zatapialna FTA38 25PV Z -1 szt
  - dedykowany panel fotowoltaiczny 40W -1 szt
  - przewód solarny - brak - (dostępny w sklepie można zamówić wg potrzeb)
  - złączki do połączenia przewodów - brak (dostępne w sklepie)
  - system montażowy do panela - brak
  - filtr ssący - brak (dostępny w sklepie)

W dostawie brak systemu montażowego do panela, złączek do przewodu ... elementy te kupujący dobiera do swoich potrzeb i pomysłu na montaż i wykorzystanie systemu.

Pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

ZAPRASZAMY