

Link do produktu: <https://e-sklad.pl/pompa-pompka-ft06-34-pv-z-ip68-12v-20lmin-arduino-p-1110.html>

e-sklad.pl

Pompa pompka FT06 34 PV Z IP68 12V 20l/min ARDUINO

Cena	319,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	FT06 Z Pv
Kod producenta	FOTTON FT06 Z PV
Producent	FOTTON

Opis produktu

Profesjonalna pompa obiegowa FOTTON FT06 34PV Z 12V DC - solarna, zatapialna

Niskonapięciowa kompaktowa, energooszczędna pompa cyrkulacyjna wykonana w najnowszej technologii - **bez szczotkowa**. Specjalistyczna profesjonalna pompa dedykowana do obiegów chłodzących i instalacji C W U w kempingach, łodziach, jachtach; doskonale współpracuje z prysznicami; często stosowana jako zamiennik oryginalnych pompek w zmiotarkach (przy zastosowaniu jako zatapialna lub montowana na zewnątrz u dołu zbiornika poniżej lustra wody uzyskując w ten sposób efekt pompy tłocznej. Do podstawowych zalet pompy FOTTON FT06 34PV Z zaliczyć należy: wysoką energooszczędność, kompaktowe rozmiary, **duża wydajność i wysokość podnoszenia**, możliwość zasilania z wielu źródeł prądu stałego DC - zasilaczy, akumulatorów, alternatorów itp., odporność na wibracje, tolerancję temperatury pompowanego czynnika maks. do 50st.C, wysoką trwałość - pompa może pracować w sposób ciągły 24h/dobę. Pompa do zastosowań profesjonalnych. Klasa szczelności IP 68. Długość przewodu zasilającego 1,2m. Żywotność pompy minimum 20 000 h. Możliwość zasilania z dowolnego źródła o napięciu 17-23V DC, a także dzięki wbudowanemu sterownikowi solarnemu bezpośrednio z panela fotowoltaicznego FOTTON FTM-40W (dostępny na innej naszej aukcji)

Obszary zastosowań energooszczędnej pompy FT06 34PV Z 12V DC:

- układy cyrkulacyjne,
- maszyny czyszczące - zmiotarki
- duże układy cyrkulacyjne ciepłej wody użytkowej.
- systemy chłodzenia, nawadniania
- układy C W U w kempingach, domkach letniskowych, jachtach, łodziach - doskonała obsługa prysznica,
- układy uzdatniania wody,
- akwarystyka morska

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	12V DC zakres 17-23V
Przewód zasilający	20cm (czarny, czerwony)
Moc	34W
Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji	8 Bar
Max. przepływ	do 20l/min
Max.temp. czynnika	do 50st.C
Wysokość podn.	8 m

Wyłączniki pływakowe, sterowniki 12V DC do automatyzacji pracy pompy - dostępne w **AKCESORIACH**.
Gwarancja 12 miesięcy.

ZAPRASZAMY

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Panel słoneczny: bez panela , Panel 40W (+ 235,00 zł)

Kabel solarny 2x2,5mm2 600V DC: bez kabla , 10mb (+ 77,00 zł)

Złączka - przejściówka wąż GW/10: bez złączki GW , Złączka - przejściówka wąż 10mm GW 1/2" (+ 9,50 zł)

Filtr wody: bez filtra , Filtr nakręcany, gwint 1/2" (+ 39,00 zł), Filtr ssący fi 10 mm (+ 12,30 zł)

Zasilacz do pompy: bez zasilacza , Zasilacz do pompy 12V 5A 60W (+ 74,00 zł)