

Link do produktu: <https://e-sklad.pl/pompa-przeponowa-fl540a-2-8bar-40lmin12v-dc-p-1044.html>



Pompa przeponowa FL540A 2,8bar 40l/min12V DC

Cena	690,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	FL540A
Kod producenta	FL540A
Producent	FOTTON

Opis produktu

Niskonapięciowa pompa przeponowa FL540A 2,8 bar 12V DC 40l/min , ciśnieniowa

Wysokowydajna pompa tłoczna ciśnienie robocze do 2,8 bara wyposażona w praktyczny wyłącznik załącz-wyłącz. Pompy FT540A znajdują bardzo szeroki zakres zastosowań dzięki bardzo wysokiej wydajności, kompaktowej budowie i doskonałym parametrom technicznym. Zalecane do instalacji o wysokim zużyciu wody, Doskonałe do sporej wielkości systemów podlewania, kempingów, dużych łodzi, płukania i odpowietrzania instalacji solarnych, chłodniczych, napełniania i płukania GWC glikolowych wymienników gruntowych itd...

- Najważniejsze zalety:
- Kompaktowa budowa,
 - wbudowany wyłącznik manualny,
 - doskonała zdolność zasysania cieczy,
 - możliwość suchego startu,
 - wbudowane zabezpieczenie termiczne,
 - pompowany płyn nie ma kontaktu z metalem.
 - na wyposażeniu przewody do podłączenia do akumulatora z zaciskami
 - możliwość pompowania mieszaniny glikolu i wody o stężeniu do 50%, a także płynów o lekkim odczynie kwaśnym lub lekkim odczynie zasadowym.

Napięcie zasilania	12V DC
Max.temp. pracy	60st.C
Ciśn. robocze do	2,8 Bar
Wysokość tłoczenia	28m
Prąd (wolny przepływ)	10A
Moc max.	120W
Wolny przepływ	40l/min
Wysokość ssania	do 5m
Zabezpieczenie termiczne	60st.C
Przyłącza hydrauliczne na węże dwa komplety	zestaw nr1: 2 x fi26mm, zestaw nr2: 2 x fi 20mm
Zabezpieczenie	termiczne

Główne obszary zastosowań:

- przepompowywanie wody i płynów
- urządzenia uzdatniające, filtrujące, zmiękczające, napełniające,
- instalacje wodne na kempingach, statkach i dużych łodziach
- przemysł solarny, napełnianie i płukanie systemów solarnych.
- przemysł chłodniczy, płukanie i napełnianie instalacji chłodniczych

-
- Rekuperacja, odpowietrzanie, płukanie i napełnianie GWC - glikolowych wymienników gruntowych
 - urządzenia czyszczące,
 - opryski w rolnictwie, opryskiwacze, nawadnianie
 - systemy tryskaczowe

W celu zapewnienia prawidłowego działania i ochrony pompy szczególnie w przypadku poboru wody z otwartego źródła tj. staw, studnia, oczko wodne, zbiorniki z deszczówką itp. zalecamy zakup filtra ssącego

W przypadku instalacji 230V AC proponujemy zastosowanie zasilacza 230/12V DC 12,5-15A

Produkt objęty pełnym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym, posiadamy również części zamienne do tego modelu.

Zapraszamy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zasilacz do pompy: bez zasilacza , Zasilacz 350W 12VDC (+ 150,00 zł)