Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 11:56

Link do produktu: https://e-sklad.pl/regulator-ladowania-fotton-nv20-20a-12v24v-dc-z-wylacznikiem-zmierzchowym-i-czasowym-p-960.html



e-sklad.pl

Regulator ładowania FOTTON NV20 20A 12V/24V DC z wyłącznikiem zmierzchowym i czasowym

Cena	**129,00 zł**
Cena poprzednia	~~**170,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**NV20**
Kod producenta	**NV20**
Producent	**FOTTON**

Opis produktu

Regulator ładowania FOTTON NV20 20A 12/24V DZ automat z wyłącznikiem zmierzchowym i czasowym

Regulator ładowania do baterii słonecznych NV20 20A jest wysokiej jakości niezawodnym kontrolerem do małych systemów fotowoltaicznych. Najlepsze cenowo rozwiązanie dla 20A. Posiada zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przed przeładowaniem oraz przed rozładowaniem baterii w nocy. Ładowanie w technologii (PWM). Czytelne wyświetlanie stanu naładowania baterii. Ładować można zarówno akumulatory szczelne bezobsługowe (żelowe, AGM), jak również klasyczne akumulatory kwasowe z płynnym elektrolitem.

Niektóre zalety produktu:
- Korzysta z mikroprocesorowego sterowania i specjalnego oprogramowania, realizującego system inteligentnej optymalizacji

- Posiada możliwość korzystania z zewnętrznego czujnika temperatury w celu wyrównania wartości temperatury,

- Automatyczna ochrona przed przeładowaniem, wyładowaniem czy przeciążeniem układu elektronicznego;

- 3% - 6% większa wydajnością ładowania.

- Dioda informuje ostanie akumulatora,

- Zawiera wyświetlacz aktualnego programu, umożliwiający dostosowywanie ustawień za pomocą jednego przycisku, alarm czasowy oraz wyświetlacz są ze sobą powiązane.

Ustawienia:

- bez reakcji na zmierzch - typowy regulator ładowania.

- ze sterowaniem zmierzchowym ale bez sterowania czasowego

- sterowanie czasowe wyłączeniem odbiorników od momentu zmierzchu 0-1h; 0-2h; 0-3h; 0-4h; 0-5h; 0-6h; itd.. aż do 0-15h

- sterowanie ręczne

Charakterystyka

- prąd nominalny 20A

- temperatura pracy: - 35 do 55stC

- Zabezpieczenie akumulatora

- Automatyczne załączanie po rozłączeniu

- wbudowany wyłącznik zmierzchowy zał. poniżej 10 lux

- metoda ładowania PWM

- dopuszczalna wilgotność 10-90% bez kondensacji

- Pobór mocy 6mA

Zabezpieczenia

- Przeładowanie akumulatora - napięcie odłączenia 14.4V /29,2V

- Głębokie rozładowanie akumulatora - napięcie odłączenia 11,1V /22,2V

- Przed prądem zwrotnym do panelu

- Przed przegrzaniem i zbyt dużym obciążeniem

ZAPRASZAMY