Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:01

Link do produktu: https://e-sklad.pl/rozlacznik-fotton-fdh-63-16a-2p-600v-dc-p-988.html



Rozłącznik FOTTON FDH-63 16A 2P 600V DC

Cena	**119,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**FDH-63 A6A DC**
Kod producenta	**FDH-63 A6A DC**
Producent	**FOTTON**

Opis produktu

Rozłącznik izolacyjny FOTTON FDH-63 16A 2P 600V DC na szynę TH35

Rozłączniki prądowe serii FDH-63 przeznaczone są do obwodów prądu stałego jako wyłącznik główny - odłączanie, wyłączanie odbiorników DC, konserwacja instalacji, awaryjne odłączanie zasilania . Konstrukcja oparta o mechanizm dźwigniowy.

Urządzenia zaprojektowano szczególnie dla zabezpieczania obwodów instalacji fotowoltaicznych w funkcji rozłącznika izolacyjnego.
Rozłącznik stanowi nieodzowny element zestawu zabezpieczającego obwód - string elektrowni słonecznej wraz z wyłącznikiem nad prądowym (bezpiecznik FOTTON SL7) i ogranicznikiem przepięć (FOTTON OBV26 PV B+C).

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe łączeniowe	$600V_{DC}$
Prąd znamionowy DC	16A
Kategoria użytkowania	DC-22B
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6kV
Znamionowe napięcie izolacji	$1000V_{DC}$
Znamionowy prąd udarowy wytrzymywany	190A
Znamionowy zwarciowy prąd załączalny	310A
Trwałość mechaniczna	20 tys. łączeń
Trwałość elektryczna	2 tys. łączeń
Kierunek zasilania	dowolny, z góry lub z dołu
Zgodność z	IEC/EN 60947
Szerokość	18mm/biegun
Wysokość	83mm, 89mm z uchwytem
Wysokość czoła	45mm
Montaż	na szynie TS 35mm
Stopień ochrony	IP40, P20 zaciski
Zaciski	szynowe i windowe
Przekrój przewodów	1 - $35mm^2$
Moment dokręcania	0,8 - 2Nm
Temperatura otoczenia	-20 - 70°C
Wysokość bezwzględna	≤5000m
Odporność klimatyczna	≤95%
Odporność na wilgoć i ciepło	klasa 2
Stopień zanieczyszczeń	3

Klasa izolacji	III
Waga	0,12kg/biegun

ZAPRASZAMY