

Link do produktu: <https://e-sklad.pl/rozlacznik-fotton-fdh-63-40a-4p-1000v-dc-p-1138.html>



Rozłącznik FOTTON FDH-63 40A 4P 1000V DC

Cena	188,00 zł
Numer katalogowy	FDH-63 40A 4P 1000VDC
Kod producenta	FDH-63 40A 4P 1000VDC
Producent	FOTTON

Opis produktu

Rozłącznik izolacyjny FOTTON FDH-63 40A 4P 1000V DC na szynę TH35

Rozłączniki prądowe serii FDH-63 przeznaczone są do obwodów prądu stałego jako wyłącznik główny - odłączanie, wyłączanie odbiorników DC, konserwacja instalacji, awaryjne odłączanie zasilania . Konstrukcja oparta o mechanizm dźwigniowy.

Urządzenia zaprojektowano szczególnie dla zabezpieczania obwodów instalacji fotowoltaicznych w funkcji rozłącznika izolacyjnego.

Rozłącznik stanowi nieodzowny element zestawu zabezpieczającego obwód - string elektrowni słonecznej wraz z wyłącznikiem nad prądowym (bezpiecznik FOTTON SL7) i ogranicznikiem przepięć (FOTTON OBV26 PV T1+ T2).

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe łązeniowe	1000V _{DC}
Prąd znamionowy DC	40A
Kategoria użytkowania	DC-22B
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6kV
Znamionowe napięcie izolacji	1200V _{DC}
Znamionowy prąd udarowy wytrzymywany	384A
Znamionowy zwarciový prąd załączalny	640A
Trwałość mechaniczna	20 tys. łączeń
Trwałość elektryczna	2 tys. łączeń
Kierunek zasilania	dowolny, z góry lub z dołu
Zgodność z	IEC/EN 60947
Szerokość	18mm/biegún
Wysokość	95 z mostkami
Wysokość czoła	45mm
Montaż	na szynie TS 35mm
Stopień ochrony	IP40, P20 zaciski
Zaciski	szynowe i windowe
Przekrój przewodów	1 - 35mm ²
Moment dokręcania	0,8 - 2Nm
Temperatura otoczenia	-20 - 70°C
Wysokość bezwzględna	≤5000m
Odporność klimatyczna	≤95%

Odporność na wilgoć i ciepło	klasa 2
Stopień zanieczyszczeń	3
Klasa izolacji	III
Waga	0,12kg/biegun
ZAPRASZAMY	