

Link do produktu: <https://e-sklad.pl/zestaw-autonomiczny-z-pompa-zatapialna-ft06-z-20lmin-lifepo4-7ah-p-1161.html>



# Zestaw autonomiczny z pompą zatapialną FT06 Z 20l/min LIFEPO4 7Ah

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | 1 079,00 zł          |
| Dostępność       | Dostępny             |
| Czas wysyłki     | 24 godziny           |
| Numer katalogowy | FT06PVZ+FTM60W+7LIFE |
| Kod producenta   | FT06PVZ+FTM60W+7LIFE |
| Producent        | FOTTON               |

## Opis produktu

**Autonomiczny system pompowy o wydajności 20l/min z pompą obiegową FT06Z i podtrzymaniem zasilania LIFEPO4 7Ah**

Markowy profesjonalny w pełni autonomiczny układ pompowy, pozwala na pracę pompy niezależnie się od zasilania sieciowego, lub zastosować system tam gdzie występuje brak sieci energetycznej; zabezpiecza również instalację przed przerwami w zasilaniu. Zastosowanie układu powoduje że instalacja staje się w 100% ekologiczna i nie wymaga dostarczania energii z zewnątrz. Zestaw zawiera profesjonalną niskonapięciową pompę obiegową FT06Z o wydajności 20l/min.

**Praca systemu:**  
Zestaw zasilający pompy pozwala na jej pracę w ciągu dnia w sposób ciągły przy pełnym nasłonecznieniu, jednocześnie ładowany jest akumulator. W sytuacji gdy braknie bezpośredniego nasłonecznienia pompa zaczyna wykorzystywać energię zgromadzoną w akumulatorze i pracuje tak długo aż ją wyczerpie. Akumulator znajdujący się w zestawie wystarcza do 2h pracy pompy, w przypadku wymagania dłuższego okresu pracy pompy wyłącznie z akumulatora należy zastosować akumulator o większej pojemności - prosimy o kontakt z działem handlowym w celu skonfigurowania odpowiedniego do potrzeb systemu..  
W zestawie zastosowano:  
- Najnowszej generacji akumulator LIFEPO4 (2500-6000cykli)  
- Profesjonalną pompę obiegową FOTTON FT06Z

- Skład systemu:**
- Dedykowany panel słoneczny **FOTTON FTM100**
  - Pompa obiegowa do pracy ciągłej **FT06Z**
  - Regulator ładowania 10A
  - Akumulator LIFEPO04 7 Ah
  - Kabel solarny 1x4mm2 10mb
  - złączki MC4 - 1para

**Parametry pompy:**

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Napięcie zasilania                      | 12V DC zakres 6-18V |
| Przewód zasilający                      | 1,20m hermetyczny   |
| Moc                                     | 34W                 |
| Maksymalne ciśnienie robocze instalacji | 8 Bar               |

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| maksymalny przepływ                                     | do <b>20l/min</b>      |
| Maksymalna temperatura czynnika zewnętrzna / zasilająca | do 100st.C / do 50st.C |
| Wymiary                                                 | 86x84 mm               |
| Wysokość podn.                                          | <b>8 m</b>             |

#### Przeznaczenie

- różnego rodzaju systemy obiegowe do ogrzewania lub chłodzenia
- przepompowywanie wody lub płynów
- systemy do podlewania lub zasilanie w wodę tych systemów
- nawadnianie
- systemy irygacyjne wody czystej
- różnego rodzaju dekoracje ogrodowe - oczka wodne, kaskady
- zielone żywa ściany
- napowietrzanie hodowli itp.....

ZAPRASZAMY

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**System montażowy do małych paneli:** Bez systemu montażowego , System montażowy do małych paneli 10W-100W kpl.  
(+ 181,00 zł )