

Link do produktu: <https://e-sklad.pl/zestaw-autonomiczny-z-pompa-zatapialna-fta38-25-z10lmin-lifepo4-18ah-p-1160.html>



Zestaw autonomiczny z pompą zatapialną FTA38 25 Z10l/min LIFEPO4 18Ah

Cena	629,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	FTA3825PV+FTM60W+18LIFE
Kod producenta	FTA3825PV+FTM60W+18LIFE
Producent	FOTTON

Opis produktu

Autonomiczny zestaw pompowy FOTTON FTA38 Z SOLAR + panel FOTTON FTM-60W z akumulatorem LIFEPO4 18Ah

Autonomiczny system pompowy z pompą obiegową o wydajności do 10l/min i wysokością podnoszenia do 6m.

Praca systemu:

Zestaw zasilający pompy pozwala na jej pracę w ciągu dnia w sposób ciągły przy pełnym nasłonecznieniu, jednocześnie ładowany jest akumulator. W sytuacji gdy braknie bezpośredniego nasłonecznienia pompa zaczyna wykorzystywać energię zgromadzoną w akumulatorze i pracuje tak długo aż ją wyczerpie. Akumulator znajdujący się w zestawie wystarcza do 6h pracy pompy, w przypadku wymagania dłuższego okresu pracy pompy wyłącznie z akumulatora należy zastosować akumulator o większej pojemności - prosimy o kontakt z działem handlowym w celu skonfigurowania odpowiedniego do potrzeb systemu. W zestawie zastosowano:

- najnowszej generacji akumulator FOTTON LIFEPO4 (2500- 6000 cykli).
- pompę obiegową FTA38 Z 25PV z wbudowanym sterownikiem solarnym przystosowaną do pracy ciągłej i żywotności minimum 20000h

Cechy energooszczędnej pompy FOTTON :

Do podstawowych zalet pompy FOTTON zaliczyć należy: wodoszczelność - pompa może pracować jako zanurzeniowa, małe kompaktowe rozmiary, ekstremalną energooszczędność, wysoką wydajność, możliwość zasilania ze źródła o napięciu 12V DC, wysoka trwałość - pompa w przypadku posiadania stałego zasilania 12V DC **może pracować w sposób ciągły 24h/dobę** - zaawansowana technologicznie budowa oparta na **napędzie magnetycznym - bez szczotkowym**.

Napięcie zasilania pompy	12V DC z panela fotow FTM30 wbudowany sterownik solarny
Moc	25 W
Klasa szczelności	IP 68, zatapialna
Maksymalny przepływ	10 l/min (zależnie od prądu zasilania)
Maksymalna temperatura cieczy	niezatapialna 70 st.C ; zatopiona 50st.C
Wysokość podn.	4-6 m (zależnie prądu zasilania)
Przyłącza hydrauliczne	wylot - 8,6(9)mm wlot - 13(13,5mm)
Wymiary pompy	54,5x43x76,8mm

Główne obszary zastosowań:

- dekoracje wnętrz i ogrodów - fontanny, oczka wodne, wodospady, kaskady itp...
- wypompowywanie / przepompowywanie wody i płynów
- instalacje wodne zasilane niskim napięciem 12VDC, instalacje z obniżonym napięciem z przyczyn bezpieczeństwa ludzi,
- przepompowywanie wody w akwarystyce.

Parametry panela fotowoltaicznego
Moc maks. [P max]

60 W